

Teak 3

Code: 6813....

IMPRÄGNIERUNG UND SCHUTZMITTEL FÜR TEAK

- BELEBT UND ERHÄLT DIE NATÜRLICHE HOLZFARBE
- KONSERVIERT HOLZ
- SCHÜTZT GEGEN VERWITTERUNG
- IMPRÄGNIERT HOLZ

BESCHREIBUNG

Teak 3 imprägniert Holz, reduziert die Schmutzaufnahme und stellt den natürlich Ölbestand wieder her. Außerdem verbessert das Produkt den ursprünglichen Farbton und macht die Oberfläche kontaktfreundlicher.

TECHNISCHE DATEN

Filmbildung:	/
Spezifisches Gewicht:	0.80 ± 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen:	
Flammpunkt:	+ 60 °C
Glanzgrad:	/
Farbton:	farblos, gold
Gebinde:	0,50 / 2,50 L

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Teak 3 auf mit Teak 1 gereinigt und mit Teak 2 gebleichte Oberflächen auftragen.

VERARBEITUNG

Nach der Behandlung mit Teak 1 und Teak 2, Oberfläche gut trocknen lassen und dann einen Anstrich Teak 3 mit einem weichen Pinsel parallel zu den Holzfasern auftragen. Falls das Produkt sehr schnell absorbiert wird, sollte man - nach einer Trockenzeit von mindestens 30 Minuten - einen 2. Anstrich auftragen. Bei 20° C beträgt die Trockenzeit für die Belastbarkeit zirka 12 Stunden.

Teak 3

Code: 6813....

IMPRÄGNIERUNG UND SCHUTZMITTEL FÜR TEAK

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Trockenzeit für belastbarkeit (20 °C)
- Topfzeit (20 °C):
- Verarbeitungstemperatur min/max:
- Härter:
- Mischungsverhältnis (volumen):
- Mischungsverhältnis (gewicht):
- Verdünner/Losemittel zureinigen:
- Nass-schichtdicke:
- Trockenschichtdicke:
- Theoretische Ergiebigkeit:
- Überarbeitbar min (20 °C):
- Überarbeitbar max (20 °C):
- Anzahl der anstriche:

NOTE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Von Kindern fernhalten. Bei der Verarbeitung verwende man Handschuhe. Nicht mit der Haut in Kontakt bringen. Restbestände laut Vorschrift entsorgen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden. Lesen sie bitte die abschnitten 7-8 des SDB vor dem nutzung.**HINWEISE FÜR DIE SICHERE ENTSORGUNG DES BIOZID-PRODUKTS UND DER VERPACKUNG**Leere Verpackungen, die Biozid-Produkte enthalten haben: Entsorgen Sie die leeren Verpackungen gemäß den Anforderungen des Abfallbeseitigungsgesetzes dieser Abfälle, beispielsweise durch Ablieferung in einem Recycling-Zentrum.
 Verpackungen, die das unbenutzte Biozid;Produkt enthalten: Entsorgen Sie das ungebrauchte Produkt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Abfallbeseitigungsgesetzes dieser Abfälle, beispielsweise durch Ablieferung in einem Recycling-Zentrum. Das Recycling der Verpackungen ist in diesem Fall verboten. Nicht in die Kanalisation und in Wasserläufen einlassen. Die Produktdosen nicht im Freien ausgesetzt sein und bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 35 °C gelagert werden. Bitte lassen sie nicht in der Sonne.

WICHTIGER HINWEIS: Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem neuesten Stand unserer Labortests und unserer praktischen Erfahrung, welche die Qualität des Produktes gewährleisten, falls dieses nach unseren Vorschriften verwendet wird. Die hier enthaltenen Angaben können , auf Grund weiterer technischer Entwicklung, abgeändert werden. Wir lehnen jede Verantwort für die Verwendungen - die nicht unseren technischen Anweisungen entsprechen - ab, falls diese nicht ausdrücklich vom Technischen Kundendienst der Firma Veneziani genehmigt wurden. Diese Ausgabe widerruft und ersetzt alle vorhergehenden.