

## Aquastrip

Code: 6040.671

### WASSERLÖSLICHER FARBENTFERNER FÜR ANTIFOULINGS

- ENFERNT ALTE ANTIFOULINGS
- GREIFT GELCOAT NICHT AN
- WASSERLÖSLICH
- NICHT ABLAUFEND

### BESCHREIBUNG

Wasserlösliches, biologisch abbaubares Abbeiz-Gel welches speziell fürs Entfernen alter Antifoulingfarben von allen Bootsbaumaterialien formuliert wurde. Das es nur Wasser als Lösemittel enthält, greift es Gelcoat oder GFK nicht an und ist auch nicht gesundheitsschädlich. Zwar benötigt Aquastrip längere Aufweichzeiten als Farbentferner auf Lösemittelbasis, kann aber trotzdem für das Abbeizen von größeren Flächen wie Unterwasserbereiche von Booten verwendet werden und hat den Vorteil, weder für das Bootsbaumaterial noch für die Personen und die Umwelt schädlich zu sein. Aquastop kann auch für das Abbeizen von 1-Komponenten Farben und in Innenräumen ohne besondere Durchlüftung verwendet werden. Das Produkt enthält keine toxische oder schädliche Bestandteile und hat einen neutralen pH.

### TECHNISCHE DATEN

Filmbildung:	/
Spezifisches Gewicht:	0,95 ± 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen:	/
Flammpunkt:	+102 °C
Glanzgrad:	/
Farbton:	hellgrün
Gebinde:	0,75/ 5 L

### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Zu entfernenden Anstrich zuerst mit Süßwasser abspülen und gut trocknen lassen. Nicht auf nasse oder feuchte Oberflächen auftragen.

### VERARBEITUNG

Eine dicke Schicht Aquastrip mit Pinsel auf die zu abbeizende Oberfläche auftragen. Produkt einwirken lassen und dann den aufgeweichten Anstrich mit einem Spachtelmesser abschaben. Die Einwirkungsdauer variiert von 30 Minuten bis 24 Stunden und hängt von der Schichtdicke und der Anzahl der Anstriche ab. Es kann notwendig sein, den Vorgang zu wiederholen. Um 1- 2 Antifoulinganstriche zu entfernen, braucht man z. B. 3-4 Stunden Einwirkungszeit. Die aufgeweichte Farbe kann auch mittels Druckwasserwaschen entfernt werden. Nach dem Abschaben des Anstriches muss die Oberfläche gründlich abgespült werden, um alle restlichen Spuren von Aquastrip zu entfernen. Falls notwendig, kann man für die Reinigung auch Alkohol oder ein Lösemittel benützen.

# Aquastrip

Code: 6040.671

## WASSERLÖSLICHER FARBENTFERNER FÜR ANTIFOULINGS

### GEBRAUCHSANWEISUNG

Trockenzeit für belastbarkeit (20°C): /  
Topfzeit (20°C): /  
Verarbeitungstemperatur min/max: +5/+35 °C  
Härter: /  
Mischungsverhältnis (volumen): /  
Mischungsverhältnis (gewicht): /  
Verdüner: wasser nur für die Reinigung  
Nass-schichtdicke: 1000 µ  
Trockenschichtdicke: /  
Theoretische Ergiebigkeit: 1,0- 1,5 m<sup>2</sup>/L  
Überarbeitbar min (20°C): /  
Überarbeitbar max (20°C): /  
Anzahl der anstriche: /

### NOTE


### SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung empfiehlt sich die Verwendung von Arbeitskleidung, Schutzgläsern, Schutzmasken und Handschuhen. Restbestände nach Vorschrift entsorgen. Für das Produkt ist keine EU-Etikettierung vorgeschrieben.

WICHTIGER HINWEIS: Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem neuesten Stand unserer Labortests und unserer praktischen Erfahrung, welche die Qualität des Produktes gewährleisten, falls dieses nach unseren Vorschriften verwendet wird. Die hier enthaltenen Angaben können, auf Grund weiterer technischer Entwicklung, abgeändert werden. Wir lehnen jede Verantwortung für die Verwendungen - die nicht unseren technischen Anweisungen entsprechen - ab, falls diese nicht ausdrücklich vom Technischen Kundendienst der Firma Veneziani genehmigt wurden. Diese Ausgabe widerruft und ersetzt alle vorhergehenden.